

## PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie działki budowlanej nr 189 obręb Wygiełzów  
Gmina Żelów

| L.p  | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów, obmiar  | Jedn. miary    | Ilość Jedn. |
|------|-----------------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2               | 3   | 4              | 5           |
|      |                 | <b><u>I. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</u></b>   |                |             |
| 1.   |                 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych  | ha             | 0,16        |
| 2.   |                 | Wykonanie korytowania spycharkami na gł. śred. 25 cm<br>Powierzchnia tłuczniowa :<br>/40x30/ + /25,50x5,50/ + /5x5/+ /6x5/+ 3R3 + 1R5 = 1415 m <sup>2</sup><br>Powierzchnia nawierzchnia dojść<br>/40x2/+ /13x2,50/+4 = 117,00 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 1532        |
| 3.   |                 | Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania na odległość 2 km<br>1532 m <sup>2</sup> x 0,25 x 50% = 192 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 192         |
| 4.   |                 | Rozplantowanie gruntu z korytowania   | m <sup>3</sup> | 192         |
| 5.   |                 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  | m <sup>2</sup> | 1532        |
|      |                 | <b><u>II. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</u></b>   |                |             |
| 6.   |                 | Podsypka piaskowa 15 cm   | m <sup>2</sup> | 1532        |
| 7.   |                 | Podbudowa z tłucznia /dolomit/ o frakcji 0/63 mm - gr.18 cm   | m <sup>2</sup> | 1532        |
| 8.   |                 | Warstwa kamienna z miału granitowego gr. 2 cm   | m <sup>2</sup> | 1532        |
|      |                 | <b><u>III. KRAWĘŻNIKI</u></b>   |                |             |
| 9.   |                 | Rowki pod krawężniki 0,40 x 0,40m   | mb             | 345         |
| 10.  |                 | Ława pod krawężnik B15<br>0,0675 x 345mb = 23,30 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 23,30       |
| 11.  |                 | Ułożenie krawężnika ze skosem 15x30 cm  | mb             | 165         |
| 12.  |                 | Ułożenie krawężnika najazdowego 15x20 cm  | mb             | 180         |
| 13.  |                 | Rowki pod obrzeża 0,30 x 0,30m  | mb             | 70          |
| 14.  |                 | Ława pod obrzeża B10<br>0,04 x 70 mb = 2,80 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 2,80        |
| 15.  |                 | Ułożenie obrzeży 8/30   | mb             | 70          |
|      |                 | <b><u>IV. TRAWNIKI</u></b>  |                |             |
| 16.. |                 | Rozrzucenie humusu<br>2000 m <sup>2</sup> x 0,10 = 200,0 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 200         |
| 17.  |                 | Trawniki parkowe  | ha             | 0,20        |
|      |                 | <b><u>V. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</u></b>   |                |             |
| 18.  |                 | Ławy żwirowe: 0,60 x 0,20 x 7,0 mb = 0,84 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0,84        |
| 19.  |                 | Ułożenie rur o śred. 40 cm  | mb             | 7           |
| 20.  |                 | Przyczółki z betonu B30   | szt            | 2           |